



Glas, Borosilikat für In-Line Schauglas

Anwendung:

Glaszylinder zur Verwendung in In-Line-Schaugläsern.

Temperatur:

Temperatur bis zu +280°C.

Qualität:

Das Glas ist aus Borosilikatglas hergestellt.

Artikelnummer	Nominal dim. Zoll	Nom. dim. - DN	D1 Dm. mm.	D2 Dm. mm.	Höhe H mm.	Arbeitsdruck bar	Nettogewicht kg.	Basiseinheit
0133140100		10	10,0	15,0	90,0	10,0	0,02	Stck.
0133140150		15	17,0	22,0	60,0	10,0	0,02	Stck.
0133140200		20	20,0	26,0	60,0	10,0	0,03	Stck.
0133140250	1"	25	26,0	32,0	70,0	10,0	0,04	Stck.
0133140320		32	34,0	40,0	70,0	10,0	0,06	Stck.
0133140380	1½"	40	40,0	50,0	70,0	10,0	0,11	Stck.
0133140510	2"	50	50,0	60,0	70,0	10,0	0,14	Stck.
0133140640	2½"		60,0	70,0	85,0	10,0	0,18	Stck.
0133140650		65	65,0	75,0	85,0	10,0	0,21	Stck.
0133140760	3"		75,0	85,0	90,0	9,0	0,27	Stck.
0133140800		80	80,0	90,0	85,0	8,0	0,30	Stck.
0133141000	4"	100	100,0	110,0	115,0	7,0	0,43	Stck.

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontaktieren Sie uns

Telefon: +45 7020 0422
Anfrage: foresporgsel@alfotech.dk
Aufträge: orders@alfotech.dk
USt. ID Nr.: 26869617