

Dynamic Safe-Tech

Einsatzbereich:

Universeller antistatischer Schlauch, geeignet für den Transport von Kosmetika, pharmazeutischen und brennbaren Produkten. Speziell für brennbare Medien entwickelt. Entwickelt, um eine elektrostatische Entladung nicht nur an der Oberfläche, sondern auch durch die Schlauchwand zu gewährleisten.

Um eventuelle elektrostatische Aufladungen abzuleiten, sollte der Schlauch mit der Anlage geerdet werden.

Konstruktion:

Dynamic Safe-Tech besteht auf der Innenseite aus PFA und auf der Außenseite aus EPDM. Entwickelt um die Ableitung von Elektrizität zu gewährleisten, und zwar nicht nur an der Oberfläche, sondern auch durch die Schlauchwand.

- Äußerlich marmoriert mit niedrigem Reibungskoeffizienten; antistatisch bis $<10^6 \Omega$
- Teile, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind schwarz und haben eine glatte Oberfläche
- Eingebaute Spirale und Kupferdrähte



Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontaktieren Sie uns

Telefon: +45 7020 0422
Anfrage: foresporgsel@alfotech.dk
Aufträge: orders@alfotech.dk
USt. ID Nr.: 26869617

- Ozon- und witterungsbeständig

Temperatur:

Temperatur von -20°C bis +65°C, je nach Medium.

Sicherheitsfaktor:

Sicherheitsfaktor: ≥ 4 mal Arbeitsdruck.

Nicht autoklavierbar.

Druck:

Alle Drücke sind bei einer Temperatur von +20°C angegeben.

Standards:

EC 1935/2004 und 2023/2006/EC (GMP), USP Class VI, FDA Standards, UNI EN ISO 10993 und EU Verordnung Nr. 10/2011. Das Material ist frei von tierischen Nebenprodukten, Phthalaten und Adipaten. Die Materialien sind gemäß EC 1907/2006 (REACH) eingeschränkt. Chargennummer für vollständige Rückverfolgbarkeit.

In Übereinstimmung mit EN 12115:2011.

ATEX-zugelassen (INERIS-DRA-20-200870-02408A).

Zulassungen:



Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontaktieren Sie uns

Telefon: +45 7020 0422
Anfrage: foresporgsel@alfotech.dk
Aufträge: orders@alfotech.dk
USt. ID Nr.: 26869617

Artikelnummer	Innend.messer mm.	Auss.d.messer mm.	Biegeradius mm.	Arbeitsdruck bar	Sprengdruck Bar	Vakuum bar	Farbe	Meter pro Rolle	Nettogewicht kg.	Basis
0429130130	13,0	25,0	135,0	10,0	40,0	0,90	Schwarz marmoriert	20,0	0,550	M
0429130160	16,0	28,0	165,0	10,0	40,0	0,90	Schwarz marmoriert	20,0	0,650	M
0429130200	19,0	31,0	188,0	10,0	40,0	0,90	Schwarz marmoriert	20,0	0,720	M
0429130250	25,0	37,0	225,0	10,0	40,0	0,90	Schwarz marmoriert	20,0	0,890	M
0429130320	32,0	45,0	280,0	10,0	40,0	0,90	Schwarz marmoriert	20,0	1,18	M
0429130380	38,0	51,0	338,0	10,0	40,0	0,90	Schwarz marmoriert	20,0	1,470	M
0429130510	51,0	65,5	412,0	10,0	40,0	0,90	Schwarz marmoriert	20,0	2,080	M
0429130640	63,5	79,5	450,0	10,0	40,0	0,90	Schwarz marmoriert	20,0	2,800	M
0429130760	76,0	92,0	525,0	10,0	40,0	0,90	Schwarz marmoriert	20,0	3,480	M
0429131020	100,0	117,0	700,0	10,0	40,0	0,90	Schwarz marmoriert	20,0	4,700	M

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontaktieren Sie uns

Telefon: +45 7020 0422
Anfrage: foresporgsel@alfotech.dk
Aufträge: orders@alfotech.dk
USt. ID Nr.: 26869617