

Dynamic CLC Fusion

Einsatzbereich:

Universeller Schlauch für den Transport von Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten. Speziell entwickelt, um hohen Temperaturen und dynamischen Belastungen standzuhalten. Besonders geeignet für Füllanlagen mit vielen Bewegungen.

Konstruktion:

Dynamic CLC Fusion besteht innen aus PFA und außen aus EPDM. Der Schlauch ist um eine Stahlspirale herum aufgebaut, die für besonders hohe Flexibilität sorgt.

- Verstärkt mit Stahlspirale und mehreren Lagen Polyester
- 2 eingebaute Kupferdrähte zur Ableitung von statischer Elektrizität
- Außen mit schwarzem antistatischem Spiralstreifen $R \leq 106\Omega$
- Innen mit schwarzer antistatischer PFA-Liner $R \leq 106\Omega$
- Die mit dem Medium in Berührung kommenden Teile sind schwarz und haben eine glatte Oberfläche



Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontaktieren Sie uns

Telefon: +45 7020 0422
Anfrage: foresporgsel@alfotech.dk
Aufträge: orders@alfotech.dk
USt. ID Nr.: 26869617

- Mittlere Lage aus schwarzem, antistatischem Gummi
- Ozon-, witterungs- und abriebbeständig

Temperatur:

Temperatur von -40°C bis +130°C, je nach Medium. Kann bei +130°C für maximal 30 Minuten sterilisiert werden.

Sicherheitsfaktor:

Sicherheitsfaktor: ≥ 3 mal Arbeitsdruck.

Druck:

Alle Drücke sind bei einer Temperatur von +20°C angegeben.

Standards:

EC 1935/2004, 2023/2006/EC (GMP), D.M 21/03/73, US Pharmacopeia (USP Class VI), 3-A Sanitär Standard 20-27, FDA Standards, EU Regulative 10/2011, ISO 10993-4, -10 und -11. Nicht zytotoxisch gemäß ISO 10993-Teil 5.

Das Material ist frei von tierischen Nebenprodukten, Phthalaten und Adipaten. Die Materialien sind gemäß EC 1907/2006 (REACH) eingeschränkt. Chargennummer für vollständige Rückverfolgbarkeit.

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontaktieren Sie uns

Telefon: +45 7020 0422
Anfrage: foresporgsel@alfotech.dk
Aufträge: orders@alfotech.dk
USt. ID Nr.: 26869617

Zulassungen:



Artikelnummer	Innend.messer mm.	Auss.d.messer mm.	Statischer Biegeradius mm.	Dynamischer Biegeradius mm.	Arbeitsdruck bar	Spengdruck Bar	Vakuum bar	Meter pro Rolle	Farbe
0429140250	25,0	37,0	75,0	125,0	10,0	30,0	0,90	30,0	Blau
0429140320	32,0	45,0	105,0	200,0	10,0	30,0	0,90	30,0	Blau
0429140380	38,0	52,0	125,0	225,0	10,0	30,0	0,90	30,0	Blau
0429140510	51,0	66,0	160,0	270,0	10,0	30,0	0,90	30,0	Blau
0429140640	63,5	79,5	225,0	360,0	10,0	30,0	0,90	30,0	Blau

Adresse

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
8361 Hasselager
Danmark

Kontaktieren Sie uns

Telefon: +45 7020 0422
Anfrage: foresporgsel@alfotech.dk
Aufträge: orders@alfotech.dk
USt. ID Nr.: 26869617