



## Pyroflex Feuerschutzschlauch

### **Anwendung:**

Normalerweise für den Brandschutz von Prozessschläuchen verwendet. Kurzzeitig hitzebeständig bis zu 1100°C und kompatibel mit verschiedenen Schläuchen, Rohren und Installationen in unterschiedlichen Größen.

Pyroflex gewährleistet maximalen Schutz in industriellen Umgebungen, in denen ein hohes Brandrisiko besteht. Das robuste Design widersteht nicht nur extremen Temperaturen, sondern bietet auch Flexibilität für eine einfache Handhabung und Installation.

### **Konstruktion:**

Hergestellt aus silikonbeschichtetem Fiberglas.

### **Temperatur:**

Max. 260°C - kurzfristig bis zu 1100°C.

### **Standards:**

EN45545 & DIN5510-2.

### **Adresse**

Alfotech ApS  
Alstrup Allé 10  
8361 Hasselager  
Danmark

### **Kontaktieren Sie uns**

Telefon: +45 7020 0422  
Anfrage: foresporgsel@alfotech.dk  
Aufträge: orders@alfotech.dk  
USt. ID Nr.: 26869617

Artikelnummer	Innend.messer mm.	Auss.d.messer mm.	Meter pro Rolle	Farbe	Basiseinheit
0429790012	12,0	15,4	25,0	Rot	MTR
0429790020	20,0	24,6	20,0	Rot	MTR
0429790025	25,0	30,2	20,0	Rot	MTR
0429790032	32,0	38,0	20,0	Rot	MTR
0429790038	38,0	44,6	20,0	Rot	MTR
0429790051	50,0	57,4	20,0	Rot	MTR
0429790055	55,0	62,8	20,0	Rot	MTR
0429790060	60,0	68,0	20,0	Rot	MTR
0429790070	70,0	78,6	20,0	Rot	MTR
0429790075	75,0	83,8	20,0	Rot	MTR
0429790089	89,0	99,0	20,0	Rot	MTR

## Adresse

Alfotech ApS  
Alstrup Allé 10  
8361 Hasselager  
Danmark

## Kontaktieren Sie uns

Telefon: +45 7020 0422  
Anfrage: foresporgsel@alfotech.dk  
Aufträge: orders@alfotech.dk  
USt. ID Nr.: 26869617